

**Schüco Nederland BV**

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact**Mail:** info@schueco.nl**Tel:** +31 88 20 333 11**Website:** www.schueco.nl**Adres:**Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN**Schüco Aluminium Door Universal
Platform AD UP 75 BL**

v102, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

*OPMERKING**niet rook- en/of brandwerend.*

Fabrikant

Schüco.

Leverancier

Schüco Nederland BV.

Type

Schüco Aluminium Door Universal Platform AD UP 75 BL.

Beoogd gebruik

Thermisch hoogwaardig geïsoleerd 5 kamer deursysteem met drie dichtingen, inbouwdiepte 75 mm, voor HR+++ driedubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

7A.

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)

C2/B2.

Hoogte (mm)

3.000.

Hoogte (mm)

2.500, Residential.

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

≤42(-1,-4), in combinatie met akoestische beglazing.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

≥0,91.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

>1,7.

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%)

.....

Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)

.....

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)

3.

.....



Bedieningskracht, deuren	5.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	5.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar binnen draaiend.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar buiten draaiend.
Uitvoering	dubbele deur, naar binnen draaiend.
Uitvoering	dubbele deur, naar buiten draaiend.
Uitvoering
Deurbreedte (mm)	1.450/200 kg.
Deurbreedte (mm)	1.250/<120 kg, Residential.
Profiel	Schüco AD UP 75 deurprofiel thermisch onderbroken, 5-kamersysteem met twee dichtingen.
Profiel	Schüco AD UP 75 Residential deursysteem met paneelvulling.
Profiel	Schüco AD UP 75 Residential Design Edition deursysteem met paneelvulling, met LED verlichte, verzonken greepsleuf.
Profiel
Stijlen en dorpels	DCS Door Control System.
Stijlen en dorpels	DCS kozijnstijl met geïntegreerd Door Control System.
Aanzichtbreedte profiel (mm)
Inbouwdiepte profiel (mm)	75.
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide voorzien van schuimkern. Deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laags Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
OPMERKING	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	30, mat.
Glansgraad
Glasdikte (mm)	8-51.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig en letselwerend glas.



Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel	1-zijdig vleugeloverdekkend verlijmd paneel.
Paneel	2-zijdig vleugeloverdekkend verlijmd paneel.
Paneel	mechanisch bevestigd sandwichpaneel.
Paneel	mechanisch bevestigd sandwichpaneel, binnenzijde vleugeloverdekkend verlijmd.
Waterslag
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk	systeemgebonden.
Deurdranger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco verdektliggende scharnieren
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco paumellescharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco blokscharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
Slot	Schüco meervoudig slot.
Slot	Schüco 5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.
Slot	Schüco meervoudig anti-paniekslot.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2, met motorfunctie.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2, met motorfunctie.
Slot
Beslag
.....	
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
.....	