



Schüco Nederland BV

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact

Mail: info@schueco.nl

Tel: +31 88 20 333 11

Website: www.schueco.nl

Adres:

Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN



Schüco Aluminium Door Universal Platform AD UP 75

v102, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

OPMERKING

niet rook- en/of brandwerend.

Fabrikant

Schüco.

Leverancier

Schüco Nederland BV.

Type

Schüco Aluminium Door Universal Platform AD UP 75.

Beoogd gebruik

Thermisch hoogwaardig geïsoleerd 5 kamer deursysteem met drie dichtingen, inbouwdiepte 75 mm, voor HR+++ driedubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse) 750 pA.

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210) C3/B3.

Hoogte (mm) 3.000.

Hoogte (mm) 2.500, Residential.

Hoogte (mm)

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB) $\leq 42(-1,-4)$, in combinatie met akoestische beglazing.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)) $\geq 0,91$.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K)) $> 1,4$.

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

Lichttransmissie (τ_v) (NEN-EN 410) (%)

Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse) 4.



.....	
Bedieningskracht, deuren	5.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	5.
Uitvoering	enkelvleugelige deur, naar binnen draaiend.
Uitvoering	enkelvleugelige deur, naar buiten draaiend.
Uitvoering	dubbele deur, naar binnen draaiend.
Uitvoering	dubbele deur, naar buiten draaiend.
Uitvoering
Deurbreedte (mm)
Profiel	Schüco AD UP 75 deursysteem thermisch onderbroken, 5-kamersysteem, 2 dichtingen.
Profiel	Schüco AD UP 75 Residential deursysteem met paneelvulling.
Profiel	Schüco AD UP 75 Residential Design Edition deursysteem met paneelvulling, met LED verlichte, verzonken greepsleuf.
Profiel
Stijlen en dorpels
Aanzichtbreedte profiel (mm)
Inbouwdiepte profiel (mm)	75.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW)	EN-AW 6060 T60 overeenkomstig AlMgSi0,5F22.
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide voorzien van schuimkern. Deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laags Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
OPMERKING	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	30, mat.
Glansgraad
Glasdikte (mm)	8-51.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig en letselwerend glas.



Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel	sandwichpaneel met aluminium paneel buiten, PUR vulling, aluminium paneel binnen.
Paneel
Waterslag
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk	systeemgebonden.
Deurdranger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco verdektliggende scharnieren
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco paumellescharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco blokscharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
Slot	Schüco meervoudig slot.
Slot	Schüco 5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.
Slot	Schüco meervoudig anti-paniekslot.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2, met motorfunctie.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2, met motorfunctie.
Slot
Beslag
.....	
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
.....	