



Schüco Nederland BV

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact

Mail: info@schueco.nl
Tel: +31 88 20 333 11
Website: www.schueco.nl

Adres:
Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN



Schüco Aluminium Deur System ADS 75 SimplySmart

v104, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

OPMERKING

niet rook- en/of brandwerend.

Fabrikant

Schüco.

Leverancier

Schüco Nederland BV.

Distributeur

.....

Type

Schüco Aluminium Deur System ADS 75 SimplySmart.

Beoogd gebruik

Thermisch zeer hoogwaardig geïsoleerd 5 kamer deursysteem met dubbele middendichting, inbouwdiepte 75 mm, voor HR+++ driedubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

E750.

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)

C3/B3.

Hoogte (mm)

.....

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

42(-1,-4), in combinatie met akoestische beglazing.

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

<1,4.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

<1,6.

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%)

.....

Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)

.....

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)

4.



.....	
Bedieningskracht, deuren (NEN-EN 12217) (klasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	klasse 7.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar binnen draaiend.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar buiten draaiend.
Uitvoering	dubbelvleugelige deurset, naar binnen draaiend.
Uitvoering	dubbelvleugelige deurset, naar buiten draaiend.
Uitvoering
Deurbreedte (mm)
Profiel	Schüco ADS 75.SI SimplySmart kozijn-/deursysteem, thermisch onderbroken.
Stijlen en dorpels	DCS kozijnstijl, met geïntegreerd Door Control System.
Aanzichtbreedte profiel (mm)	87, deurvleugelprofiel.
Inbouwdiepte profiel (mm)	75.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW)	EN-AW 6060 T60 (AlMgSi0,5F22).
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide voorzien van schuimkern.
Isolator profiel	deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laagjes Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
<i>OPMERKING</i>	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	30, mat.
Glansgraad
Glasdikte (mm)	13-48.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig en letselwerend glas.
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel
Ventilatierooster



Ventilatioeroosters leveren onder KOMO-atteest overeenkomstig BRL 5701.

Waterslag
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk	systeemgebonden.
Deurdranger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco verdektliggende scharnieren
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco paumellescharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco blokscharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
Slot	Schüco meervoudig slot.
Slot	Schüco 5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.
Slot	Schüco meervoudig anti-paniekslot.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2, met motorfunctie.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2, met motorfunctie.
Slot
Beslag
.....	
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
- bevestigingsmiddel(en)
.....	