



Schüco Nederland BV

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact

Mail: info@schueco.nl

Tel: +31 88 20 333 11

Website: www.schueco.nl

Adres:
Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN



Schüco Aluminium Door System ADS 75

v104, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

<i>OPMERKING</i>	<i>niet rook- en/of brandwerend.</i>
Fabrikant	Schüco.
Leverancier	Schüco Nederland BV.
Distributeur
Type	Schüco Aluminium Door System ADS 75.
Beoogd gebruik	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd deursysteem, inbouwdiepte 75 mm, voor HR+++ driedubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	<5A.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)	C3.
Hoogte (mm)
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	≤43(-1,-4), in combinatie met akoestische beglazing.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≥1,4.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))
Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	1,6-2,1.
Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))
Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%)
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	2.
.....
Bedieningskracht, deuren (NEN-EN 12217) (klasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.



Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	6, ADS 75.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	7/8, ADS 75-HD.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar binnen draaiend.
Uitvoering	enkelvleugelige deurset, naar buiten draaiend.
Uitvoering	dubbelvleugelige deurset, naar binnen draaiend.
Uitvoering	dubbelvleugelige deurset, naar buiten draaiend.
Uitvoering
Deurbreedte (mm)
Profiel	Schüco ADS 75 deurprofiel thermisch onderbroken, 3-kamersysteem.
Profiel	Schüco ADS 75-HI (hoogwaardig geïsoleerd) deurprofiel, thermisch onderbroken, 3-kamersysteem.
Profiel	Schüco ADS 75-SI (zeer hoogwaardig geïsoleerd) deursysteem, thermisch onderbroken, 3-kamersysteem.
Profiel	Schüco ADS 75-HD (Heavy Duty) deursysteem, thermisch onderbroken, 3-kamersysteem.
Profiel
Stijlen en dorpels
Aanzichtbreedte profiel (mm)
Inbouwdiepte profiel (mm)	75.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW)	EN-AW 6060 T60 overeenkomstig AlMgSi0,5F22.
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide voorzien van schuimkern. Deurvleugels met schuiflosse isolator, om bi-metaaleffect te voorkomen.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laagjes Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
<i>OPMERKING</i>	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	30, mat.
Glansgraad
Glasdikte (mm)	8-57.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	



Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig en letselwerend.
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel	sandwichpaneel met aluminium paneel buiten, PUR vulling, aluminium paneel binnen.
Paneel
Ventilatierooster
Waterslag
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk	systeemgebonden.
Deurdranger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco verdektliggende scharnieren
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco paumellescharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	Schüco blokscharnieren.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
Slot	Schüco meervoudig slot.
Slot	Schüco 5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.
Slot	Schüco meervoudig anti-paniekslot.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2.
Slot	Schüco 5-punts anti-paniekslot NEN-EN 179/NEN-EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend WK2, met motorfunctie.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.
Slot	Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2, met motorfunctie.
Slot
Beslag
.....	
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
.....	