

**Schüco Nederland BV**

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact

Mail: info@schueco.nl
Tel: +31 88 20 333 11
Website: www.schueco.nl

Adres:
Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN

**Schüco Aluminium Window System AWS
65 MC (Multi Contour)**

v102, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

OPMERKING*niet rook- en/of brandwerend.*

Fabrikant

Schüco.

Leverancier

Schüco Nederland BV.

Type

Schüco Aluminium Window System AWS 65 MC (Multi Contour).

Beoogd gebruik

Thermisch geïsoleerd kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 120 mm, voor HR++ dubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

9A.

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)

C5/B5.

Hoogte (mm)

.....

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

≤47(-1,-4), i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

<1,65.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

1,7-2,4, afhankelijk van profielcombinatie.

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m².K))

.....

Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%)

.....

Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)

.....

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)

4.

.....



Bedieningskracht, ramen (NEN-EN 13115) (klasse)	1.
Bedieningskracht, ramen (NEN-EN 13115) (klasse)	2.
Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 13115) (klasse)	4.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400) (klasse)	3, 20.000 cycli.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Inbraakwerendheid	RC3 voor vleugelprofielen vanaf profielgroep III-A.
Uitvoering	vast glasraam.
Uitvoering	draai-kiepraam.
Uitvoering	kiep voor draai raam met draaistandblokkering.
Uitvoering	kiepraam.
Uitvoering	stolpraam, draai-kiep/draai.
Uitvoering	bovenlicht.
Uitvoering	uitzetraam.
Uitvoering	PASK, schuif-kiepraam.
Uitvoering
Raambreedte (mm)
Profiel	Schüco AWS 65 MC kozijn-/raamprofiel, thermisch onderbroken, 3 kamersysteem.
Stijlen en dorpels	verborgen ontwatering en ontluchting.
Aanzichtbreedte profiel (mm)	78 kozijnprofiel, afhankelijk van profieltype. 33-61 vleugelprofiel, afhankelijk van vleugelafmetingen.
Inbouwdiepte profiel (mm)	120 kozijnprofiel, 75 vleugelprofiel.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW)	EN-AW 6060 T60 overeenkomstig AlMgSi0,5F22.
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laags Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
OPMERKING	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	35, mat.
Glansgraad (%)
Glansgraad
Glasdikte (mm)	4-45.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	



Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig- en letselwerend glas.
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel
Ventilatierooster
Ventilatieroosters leveren onder KOMO-atteest overeenkomstig BRL 5701.	
Waterslag
Hang- en sluitwerk	AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.
Beslag	sluitondersteuning.
Beslag	dichtvalbeveiliging.
Beslag	openingsbegrenzer.
Beslag	TipTronic SimplySmart, elektrisch beslag.
Beslag
Aanvullend beslag
Aanslagprofiel	geoptimaliseerde middendichting met schuimkern. Glassponningisolatie.
.....	
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
.....	