

**Schüco Nederland BV**

Clarissenhof 3A, 4133 AB, VIANEN (NL)

SCHÜCO

Contact**Mail:** info@schueco.nl**Tel:** +31 88 20 333 11**Website:** www.schueco.nl**Adres:**Clarissenhof 3A
4133 AB, VIANEN**Schüco Aluminium Window System AWS
65/70/75/90-VV (VentilationVent)**

v102, 2025-01-17

Metalen gevelelementen leveren onder KOMO attest(-met-productcertificaat) overeenkomstig BRL 2701.

*OPMERKING**niet rook- en/of brandwerend.*

Fabrikant

Schüco.

Leverancier

Schüco Nederland BV.

Type

Schüco Aluminium Window System AWS 65 VV
(VentilationVent).

Type

Schüco Aluminium Window System AWS 70 VV
(VentilationVent).

Type

Schüco Aluminium Window System AWS 75 VV
(VentilationVent).

Type

Schüco Aluminium Window System AWS 90 VV
(VentilationVent).

Beoogd gebruik

Thermisch geïsoleerd kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 65
of 70 of 75 of 90 mm, voor HR++ dubbel glas.

Milieuprestatie: C2C certified product. Prestatiescore: Silver.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

9A.

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)

C5/B5.

Hoogte (mm)

.....

Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

46(-1,-4), in combinatie met akoestische beglazing.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO
10077-1) (W/(m².K))

<1,0.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO
10077-1) (W/(m².K))

.....

Warmtedoorgangscoefficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO
10077-1) (W/(m².K))

.....

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)

4.



.....	
Bedieningskracht, ramen (NEN-EN 13115) (klasse)	1.
Bedieningskracht, ramen (NEN-EN 13115) (klasse)	2.
Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 13115) (klasse)	4.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400) (klasse)	3, 20.000 cycli.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid	RC2 voor vleugelprofielen vanaf profielgroep III-A.
Uitvoering	draairaam.
Raambreedte (mm)
Profiel	Schüco AWS VV kozijn-/raamsysteem, 3-kamersysteem, thermisch onderbroken.
Profiel	Schüco AWS -ST (Steel Look) kozijn-/raamsysteem, 3-kamersysteem, thermisch onderbroken.
Profiel	Schüco AWS -RL (residential Look) kozijn-/raamsysteem, 3-kamersysteem, thermisch onderbroken.
Profiel	Schüco AWS -SL (Soft Line) kozijn-/raamsysteem, 3-kamersysteem, thermisch onderbroken.
Profiel
Stijlen en dorpels	verborgen ontwatering en beluchting.
Stijlen en dorpels	ontwatering en beluchting met windkapjes.
Aanzichtbreedte profiel (mm)	76, afhankelijk van kozijnprofieltype. 33-61, afhankelijk van vleugelafmeting.
Aanzichtbreedte profiel (mm)
Inbouwdiepte profiel (mm)	65 kozijnprofiel. 75 vleugelprofiel.
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW)	EN-AW 6060 T60 overeenkomstig AlMgSi0,5F22.
Isolator profiel	PA, polyamide/PT, polythermide.
Oppervlaktebehandeling	Qualanod geanodiseerd, laagdikte 20 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling	2 laagjes Qualicoat gepoedercoat, laagdikte 90 µm.
Oppervlaktebehandeling	Qualicoat gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte 60 µm.
Oppervlaktebehandeling
<i>OPMERKING</i>	<i>BRL 2701 - Voor minimale laagdikte in relatie met laksysteem zie tabel 2 in BRL 2701.</i>
Kleur (RAL)
Kleur	Bicolor.
Kleur
Glansgraad (%)	70, standaard.
Glansgraad (%)	30, mat.
Glansgraad
Glasdikte (mm)	4 - 45, afhankelijk van vleugelprofiel.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	droog met EPDM-dichtingen.
.....	



Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	doorvalveilig en letselwerend glas.
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)
Glas
Paneel	sandwichpaneel met aluminium paneel buiten, PUR vulling, aluminium paneel binnen.
Paneel
Ventilatierooster	VentilationVent 170 mm vleugelbreedte.
Ventilatierooster	VentilationVent 250 mm vleugelbreedte.
Ventilatieroosters leveren onder KOMO-atteest overeenkomstig BRL 5701.	
Ventilatierooster	VentilationVent 300 mm vleugelbreedte.
Ventilatierooster
Hang- en sluitwerk	systeemgebonden.
Beslag	AvenTec SimplySmart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.
Aanvullend beslag	sluitondersteuning.
Aanvullend beslag	dichtvalbeveiliging.
Aanvullend beslag	openingsbegrenzer.
Aanvullend beslag	TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.
Aanslagprofiel	geoptimaliseerde middendichting met schuimkern.
.....	Glassponningisolatie.
Toebehoren:	
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
- bevestigingsmiddel(en)	corrosievast staal.
.....	